

Новий

HITACHI
Inspire the Next

КРАПЛЕСТРУМЕНЕВИЙ ПРИНТЕР

UX2 Серія

Інвестуйте
в стабільне
майбутнє
маркування



НАДІЙНІСТЬ

Високонадійна конструкція і чудовий дизайн

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Екологічно чистий з низькими експлуатаційними витратами

ПРОСТОТА

ВИКОРИСТАННЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	UX2-D160W	
	Друкуюча головка Стандартна	Друкуюча головка Коротка (Опція)
Діаметр сопла	65 мкм	
Макс. число рядків друку	до 6 рядків	
Макс. число символів	до 240 символів	до 1000 символів
Шрифт		
4x5, 5x5,	1-6 рядків	до 2 рядків
5x7(8), 9x7(8)	1-4 рядки	до 2 рядків
7x10	1-3 рядки	1 рядок
10x12, 12x16	1-2 рядки	1 рядок
18x24, 24x32, 30x40, 36x48	1 рядок	1 рядок
Висота друку	2 – 10 мм	2-6,5 мм
Друк штрихкодів	+	
Дисплей	Кольорова сенсорна панель (10.1 " 1024x600), з підсвіткою та звуковим підтвердженням	
Мова	Англійська та інш.	
Максимальна швидкість друку	до 1538 символів/сек	до 3076 символів/сек
Стандартні символи	Алфавітно-цифрові (А -Я, а -я, 0-9), символи загального призначення (27). Всього 90	
Символи користувача	В кожній матриці до 200 символів	
Кількість повідомлень	300 (опція до 2000)	
Функції друку	Дата, лічильник, робота с датчиком продукту та швидкості, повтор друку робота на рухомому суппорті та інше.	
Вхідні сигнали	Датчик продукту, датчик швидкості, напрямок керування	
Вихідні сигнали	Готовий, попередження, помилка, у лінії, йде друк	
Екран з можливістю налаштування	+	
Анімаційне керівництво	+	
Інтерфейс даних	USB	
Ethernet комунікація	Modbus, EtherNet/IP, OPC-UA	
Довжина кабеля друкуючої головки	4 м	
Живлення	AC 100-120 / 220-240V ±10% - 50/60 Hz 150 VA	
Корпус принтера	Нержавіюча сталь / IP65	
Сертифікати	CE, C-Tick	
Робочий діапазон температур	0-50 °C (чорнило 1067K)	
Вологість	30-90 % R.H. (без конденсату)	
Розмір (Ш x Г x В)	460 x 425 x 537 мм	
Вага	27 кг	

